



Cooper Csa Srl
Via Meucci, 10 - 20094 - Corsico (MI)
N.Verde 800-449433
www.coopercsa.it
Rif. 08895_07

**1555-CSA
1555-SS**

**5055-CSA
5055-SS**

**5555-CSA
5555-SS**

COOPER Safety

ITALIANO

SPECIFICHE GENERALI

Pannello di segnalazione retro illuminato con 5 LED rossi "Super Flusso" ad alta efficienza.
Tecnologia a montaggio superficiale (SMD)
Buzzer bordo macchina da 98 dB @ 1m 3200 Hz.
Jumper di programmazione
Morsetti da 2,5 mm² per i collegamenti.
Consumi ridotti
Protezione contro l'inversione dell'alimentazione
Resistenza fusibile per protezione linea di alimentazione
Luce fissa o lampeggiante (2 livelli d'alfarame)
Suono Fisso o pulsante
Stabilizzazione della corrente assorbita e del flusso luminoso
Alimentazione da 10,8Vcc a 28Vcc
Temperatura di funzionamento: -10°C...+50°C
Frequenza lampeggio/suono: 1 Hz.

COLLEGAMENTI

1 Negativo Alimentazione	10,8V..28V corrente continua
2 Positivo Alimentazione	
3 Positivo Alimentazione	
4 Comando spegnimento targa ottica	Connesso a negativo: Spento Non Connesso: Acceso
5 Comando luce fissa/lampeggiante	Connesso a negativo: Luce fissa Non connesso: Luce Lampeggiante
6 Comando Buzzer Fisso/pulsante	Connesso a negativo: Suono Fisso Non Connesso: Suono pulsante


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Luce fissa / Suono Continuo			
Senza Buzzer			Con Buzzer
[V]	[mA]	[W]	[mA]
13.8	66	0.91	73
20	58	1.16	84
27.6	58	1.6	90
			2.48

In modalità lampeggiante la corrente media è la metà di quella indicata


Istruzioni di montaggio Art. 5555, 5555 SS.

Rimuovere il diffusore trasparente facendo leva nelle 4 fessure indicate in figura. Fissare la base utilizzando i tasselli, le viti in dotazione e le rondelle in plastica per garantire l'impermeabilità. Cablare il circuito, impostare i jumper e collaudare. Applicare il pittogramma desiderato, facendo aderire completamente la superficie adesiva ed evitando le bolle d'aria. Appoggiare il riflettore sulla base, e premere in corrispondenza dei 4 ganci assicurandosi dello scatto di chiusura.




Istruzioni di montaggio Art. 5055 – 5055 SS.

Rimuovere il diffusore trasparente inserendo un utensile nella feritoia posta nel centro del perimetro. Togliere il riflettore, agendo sulle spalle laterali d'aggancio. Fissare la base al muro facendo passare i cavi nelle predisposizioni Preseve. Rimontare il riflettore, collegare i cavi al circuito, impostare i jumper e collaudare. Applicare al diffusore, il pittogramma desiderato, facendo aderire completamente la superficie adesiva ed evitando le bolle d'aria. Rimontare il diffusore.




Istruzioni di montaggio Art. 1555 – 1555 SS.

Smontare una spalla laterale e rimuovere i due diffusori trasparenti, il circuito ed il riflettore bianco. Fissare il cassonetto alla parete tramite viti e tasselli e rimontare il riflettore ed il circuito. Collegare i cavi facendoli passare dalle aperture preformate delle spalle, impostare i jumper e collaudare. Inserire il pittogramma fra i due diffusori trasparenti ed inserire il pacco nella guida relativa. Chiudere la spalla laterale e fissarla con le viti.



J1: Se presente, alimenta il circuito. J2: Non inserire. J3: quando inserito abilita il comando On/off da centrale. J4: Luce fissa quando inserito. J5: suono fisso quando inserito. J6: suono attivo quando inserito.
Non inserire i Jumper J4 e J5 se i comandi relativi arrivano da centrale. I comandi remoti devono essere contatti puliti o open collector.



Cooper Csa Srl
Via Meucci, 10 - 20094 - Corsico (MI)
N.Verde 800-449433
www.coopercsa.it

**1555-CSA
1555-SS** **5055-CSA
5055-SS** **5555-CSA
5555-SS**

COOPER Safety

ENGLISH

GENERAL SPECIFICATION

Back Light sign board with Led at high efficiency red led Super Flux .
Surface mounted device
Buzzer (98 dB @ 1m 3200 Hz).
Programmation Jumper
2,5 mm² wire clamp.
Low current
Protection against inversion of power supply.
Power supply fuse resistor protector
Flashing or permanent light (two alarm levels)
Permanent or intermittent sound
Constant current and luminous flux.
Power supply from 10,8Vdc up to 28V DC
Working temperature from -10°C up to +50°C
Flashing frequency : 1 Hz

CONNECTIONS


1 Negative line supply	10,8V..28V Direct Current
2 Positive line supply	
3 Positive Line supply	
4 Switch off panel command	
5 Flashing/permanent light	Connected to ground : Off Not connected : On Connected to Ground: Permanent light Not Connected: Flashing Light
6 Permanent / intermittent Sound	Connected to Ground: Permanent Sound Not Connected: Intermittent Sound

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Permanent Light / Permanent Sound	JUMPER SET UP
Without Buzzer	J1 Power Supply Enable
With Buzzer	J2 Not Used
	J3 External Switch off
	J4 Command Enable
	J4 Permanent / flashing light
	J5 Permanent / intermittent Sound
	J6 Buzzer enable

Installation Instructions of Art.5555,5555 SS

Remove the transparent diffuser, making lever in the 4 fissures indicated in the figure. Fix the base, using the material in equipment (dowels, screws, plastic washers, etc) in order to guarantee the impermeability of the apparatus. Wire the circuit, set up the jumpers and do the final test. Apply the wished adhesive label avoiding the air bubbles. Support the reflector on the base, and press in correspondence of the 4 hooks making sure itself of the closing release.




Installation Instructions of Art.5055,5055 SS

Remove the transparent diffuser inserting a tool in the window mails in the center of the perimeter. Remove the reflector, acting on the lateral hooks and fix the base on the wall being made to pass cables in the previewed zones.

Mount the reflector, wire the circuit, set up the jumpers and do the final test.


Apply the whished adhesive label avoiding the air bubbles therefore mount the transparent diffuser.




Installation Instructions of Art.1555,1555 SS

Take apart a lateral shoulder and remove the two transparent diffusers, the circuit and the white reflector. Fix the box on the wall through the screws and the dowels mounting also the reflector and the circuit. Connect the cables making to pass them from the openings preformate of the shoulders, set up the jumpers and do the final test. Insert the plastic label between the two transparent diffusers and put the package in the relative guide.

Close the lateral shoulder and fix it with the relative screws.



J1: Feed the circuit when present. J2: don't insert. J3: Enables external switch on/off command when inserted. J4: Permanent light when inserted. J5: Permanent Sound when inserted. J6: Enables Sound when inserted. Don't insert J4 and J5 Jumper when relative commands input are connected to remote equipment . Remote signal must be relays contact or open collector.





Cooper Csa Srl
Via Meucci, 10 - 20094 - Corsico (MI)
N.Verde 800-449433
www.coopercsa.it

**1555-CSA
1555-SS**

**5055-CSA
5055-SS**

**5555-CSA
5555-SS**

COOPER Safety

PORTUGUESE

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Painel luminoso com cinco leds de alto rendimento/brilho.
Equipamento para montagem em superfície.
Besouro (98 dB a 1m 3200 Hz).
Programação através de jumpers.
Terminalis de ligação para cabo de secção 2,5 mm².
Baixo consumo de corrente.
Protecção de inversão de polaridade.
Fusível para protecção de alimentação.
Luz intermitente ou fixa (dois níveis de alarme).
Som intermitente ou fixo.
Corrente constante com luminosidade variável.
Alimentação de 10,8 Vdc até 28 Vdc.
Temperatura de funcionamento de -10°C até +50°C.
Frequência do piscar: 1 Hz.

LIGAÇÕES

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Alimentação de negativo. | 10,8V... 28 VDC |
| 2. Alimentação de positivo. | Ligado a negativo: Off |
| 3. Alimentação de positivo. | Não ligado: On |
| 4. Ordem de desligar. | Ligado a negativo: Luz fixa |
| 5. Ordem luz fixa/intermitente | Não Ligado: Luz intermitente |
| 6. Ordem som fixo/intermitente | Ligado a negativo: Som fixo |
| | Não ligado: Som intermitente |

ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS


Luz fixa / Som fixo			
Com Besouro	Com Besouro	[V]	[mA]
13,8	66	0,91	73
20	58	1,16	84
27,6	58	1,6	90
A corrente média em modo intermitente é metade da indicada nesta tabela			
			2,48

CONFIGURAÇÃO JUMPERS

- | | |
|----|-----------------------------|
| J1 | Habilitar alimentação |
| J2 | Não Usado |
| J3 | Ordem externa para desligar |
| J4 | Luz fixa / intermitente |
| J5 | Som fixo / intermitente |
| J6 | Habilitar Besouro |

Instruções de instalação de Art.5555, 5555 SS


Retire a tampa transparente, fazendo alavanca nas quatro ranhuras indicadas na ilustração. Fixe a base com o material incluído com o equipamento (buchas, parafusos, anilhas de plástico, etc) para garantir a impermeabilidade. Ligue o circuito, ajuste os jumpers e faça o teste final. Coloque o adesivo sem que se formem bolhas de ar. Fixe o reflector na base e pressione sobre os encaixes de forma que fique bem fixo.



F
CE
IP65

Instruções de instalação de Art.5055, 5055 SS


Retire a tampa transparente introduzindo uma ferramenta adequada na fenda no centro do perímetro. Retire o reflector, pressionando os encaixes laterais e fixe a base à parede passando os cabos pelo lugar previsto. Monte o reflector, ligue o circuito, ajuste os jumpers e realize o teste final. Encaixe o adesivo sem que se formem bolhas de ar, em seguida, monte a tampa transparente.



F
CE
IP40

Instruções de instalação de Art.1555, 1555 SS


Desmonte um dos laterais e retire as duas tampas transparentes, o circuito e o reflector branco. Fixe a caixa na parede com os parafusos e buchas. Instale também o reflector e o circuito. Ligue os cabos passando os cabos pelos orifícios laterais, ajuste os jumpers e efectue o teste final. Introduza a etiqueta de plástico entre as duas tampas transparentes e coloque o conjunto na guia correspondente. Feche o lateral com os parafusos adequadados.



F
CE
IP30

Com os Jumpers colocados: J1: Alimenta o circuito. J2: Não colocar. J3: Habilita a ordem externa de ligar/desligar. J4: Luz fixa. J5: Som fixo J6: Habilita o som.

Não colocar os jumpers J4 e J5 se as entradas correspondentes estão ligadas a um equipamento remoto. O sinal remoto deve ser um contacto seco de relé ou de colector aberto.



Cooper Csa Srl
Via Meucci, 10 - 20094 - Corsico (MI)
N.Verde 800-449433
www.coopercsa.it

**1555-CSA
1555-SS**

**5055-CSA
5055-SS**

COOPER Safety

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES GENERALES

Panell luminoso con cinco leds de alta eficacia.
Equipo para montaje en superficie.
Zumbador (98 dB a 1m 3200 Hz).
Programación mediante puentes (jumpers).
Terminalis de conexión para cable de sección 2,5 mm².
Bajo consumo de corriente.
Protección de inversión de polaridad.
Fusible para protección de alimentación.
Luz intermitente o fija (dos niveles de alarma).
Sonido intermitente o fijo.
Corriente constante con luminosidad variable.
Alimentación de 10,8 Vcc hasta 28 Vcc.
Temperatura de funcionamiento de -10°C hasta +50°C.
Frecuencia del parpadeo: 1 Hz.

CONEXIONES

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Alimentación de negativo. | 10,8V..28V Corriente directa |
| 2. Alimentación de positivo. | Conectado a negativo: Off |
| 3. Alimentación de positivo. | No conectado: On |
| 4. Orden de desconexión. | Conectado a negativo: Luz fija |
| 5. Orden luz fija/intermitente | No conectado: Luz intermitente |
| 6. Orden sonido fijo/intermitente | Conectado a negativo: Sonido fijo |
| | No conectado: Sonido intermitente |

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Luz fija / Sonido fijo			
Sin zumbador	Con zumbador	[V]	[mA]
13,8	66	0,91	73
20	58	1,16	84
27,6	58	1,6	90
La corriente media en modo intermitente es la mitad de la indicada en esta tabla			
			2,48

CONFIGURACIÓN PUENTES

- | | |
|----|--------------------------------|
| J1 | Habilitar alimentación |
| J2 | Sin uso |
| J3 | Orden externa para desconexión |
| J4 | Luz fija / intermitente |
| J5 | Sonido fijo / intermitente |
| J6 | Habilitar zumbador |

Instrucciones de instalación de Art.5555, 5555 SS


Retire la tapa transparente, haciendo palanca en las cuatro ranuras indicadas en la ilustración. Fije la base con el material incluido con el equipo (clavijas, tornillos, anillas de plástico, etc) para garantizar su impermeabilidad. Conecte el circuito, ajuste los puentes y realice la prueba final. Enganche el adhesivo sin que se formen burbujas de aire. Fije el reflector en la base y presione sobre los enganches de forma que quede bien sujetado.



F
CE
IP65

Instrucciones de instalación de Art.5055, 5055 SS

Retire la tapa transparente introduciendo una herramienta adecuada en la hendidura en el centro del perímetro. Retire el reflector, presionando los enganches laterales y fije la base a la pared pasando los cables por el lugar previsto. Monte el reflector, conecte el circuito, ajuste los puentes y realice la prueba final. Enganche el adhesivo sin que se formen burbujas de aire y, a continuación, monte la tapa transparente.



F
CE
IP40

Instrucciones de instalación de Art.1555, 1555 SS

Desmonte un lateral y retire las dos tapas transparentes, el circuito y el reflector blanco. Fije la caja en la pared con los tornillos y clavijas. Instale también el reflector y el circuito. Conecte los cables pasándolos por los orificios pretaladrados de los laterales, ajuste los puentes y realice la prueba final. Introduzca la etiqueta de plástico entre las dos tapas transparentes y coloque el conjunto en la guía correspondiente. Cierre el lateral y fíjelo con los tornillos adecuados.



F
CE
IP30

Con los puentes colocados: J1: Alimenta el circuito. J2: No colocar. J3: Habilita la orden de conexión/desconexión externa. J4: Luz fija. J5: Sonido fijo J6: Habilita el sonido.

No colocar los puentes J4 y J5 si las entradas correspondientes están conectadas a un equipo remoto. La señal remota debe ser un contacto seco de relé o de colector abierto.

