

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Declaration of performance

DoP/AWOZ-P/2015/1

1. A termék egyedi azonosító kódja:

Unique identification code of the product-type:

PULSAR tűzálló kötődobozok E30, E60 és E90 tűzállósággal
(DIN 4102-12:1998 (MSZE 24102:2011) szerint): AWOZ és AWOP típusok a következő variációkban: AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-125S,
AWOZ-125S1A, AWOZ-225P, AWOZ-225S, AWOP-225PR, AWOP-225SR, AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-425SR,
AWOP-625PP, AWOP-925PP, AWOP-960PP

Fire-resistant junction box of PULSAR type AWOZ and AWOP
in the following variations: AWOZ-125P, AWOZ-125P1A, AWOZ-125S,
AWOZ-125S1A, AWOZ-225P, AWOZ-225S, AWOP-225PR, AWOP-225SR, AWOP-325PR, AWOP-360PR, AWOP-425SR,
AWOP-625PP, AWOP-925PP, AWOP-960PP
with fire resistance class E30, E60 and E90 (acc. to DIN 4102-12:1998)

2. A termék felhasználási területe:

The intended use of the product:

Tűzjelző berendezések

Fire safety

3. Gyártó:

Manufacturer:

PULSAR K. Bogusz Sp.j.

Siedlec 150

32-744 Łapczyca, PL

4. Meghatalmazott képviselő:

Authorised representative:

Nem vonatkozó rész.

Not applicable

5. Értékelési rendszer:

System of assessment and verification of constancy of performance:

1. rendszer

System 1

6a. Harmonizált szabvány:

Harmonized standard:

CNBOP-PIB minősítő szervezet által kiállított AT-0601-0422/2014 számú

Technikai Minősítés, 2014.08.21. dátummal, 2. kiadás

CNBOP-PIB Technical Approval No AT-0601-0422/2014

Edition 2 dated 21.08.2014

Minősítő szervezet:

Notified body:

CNBOP-PIB szám: 1438

CNBOP-PIB No 1438

CNBOP-PIB:

Megfelelőségi azonosítószám 2966/2014

Notified body CNBOP-PIB issued:

Certificate of accordance No. 2966/2014

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Declared performance:

Technikai adatok	AWOZ-125P	AWOZ-125P1A	AWOZ-125S
Feszültség <i>Voltage</i>	125V AC max		
Terhelés <i>Load current</i>	0,375 A	1 A	0,375 A
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10 mm		
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm ²		
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20		
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színekód RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>		
Méretetek <i>Dimensions</i>	154x80x30 mm		120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,4kg/0,43kg		0,38kg/0,41kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>		

Technikai adatok Specifications	AWOZ-125S1A	AWOZ-225P	AWOZ-225S
Feszültség <i>Voltage</i>	125V AC max		
Terhelés <i>Load current</i>	1 A	2 x 0,375 A	
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm		
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm ²		
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20		
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színkód RAL 3001		
Méretetek <i>Dimensions</i>	120x120x37 mm	122x142x30 mm	120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,38kg/0,41kg	0,57kg/0,60kg	0,42kg/0,45kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 kábeltípus-függő <i>Depends on cable type</i>		

Technikai adatok Specifications	AWOP-225PR	AWOP-225SR	AWOP-325PR	AWOP-425SR
Feszültség <i>Voltage</i>	450V AC max			
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm			
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 2,5mm ²			
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20			
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színekód RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>			
Méretetek <i>Dimensions</i>	154x80x30 mm	120x120x37 mm	190x80x30 mm	120x120x37 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	100mmΦ5,5mm		136mmΦ5,5mm	100mmΦ5,5mm

Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,57kg/0,60kg	0,42kg/0,45kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>	

Technikai adatok Specifications	AWOP-360PR	AWOP-625PP	AWOP-925PP	AWOP-960PP
Feszültség <i>Voltage</i>	450V AC max			
Kábel átmérője maximum <i>Diameter of installation cable</i>	Max. 10mm			
Vezeték keresztmetszet <i>Cross-section of cable</i>	Max. 13mm ²	Max. 2,5mm ²		Max. 6mm ²
Védettség <i>Degree of protection</i>	IP20			
Külső burkolat <i>Cover</i>	Acéllemez DC01 1mm, színekód RAL 3001 <i>Steel sheet DC01 1mm, color RAL3001</i>			
Méretek <i>Dimensions</i>	204x100x30 mm	154x80x30 mm	190x80x30 mm	204x100x30 mm
Rögzítés <i>Fastening</i>	141mmΦ5,5mm	100mmΦ5,5mm	136mmΦ5,5mm	141mmΦ5,5mm
Súly nettó/bruttó <i>Net/gross weight</i>	0,42kg/0,45kg	0,36kg/0,39kg	0,47kg/0,5kg	0,59kg/0,62kg
Tűzállóság <i>Fire resistance class</i>	E30, E60 és E90 (kábeltípus-függő) <i>Depends on cable type</i>			

8. Műszaki dokumentáció:
Suitable technical documentation:

CNBOP-PIB által 2014.08-21-én kiadott, AT-0601-0422/2014 számú, 2. kiadású
Technikai dokumentáció a Fires, s.r.o. által, 2014
FIRES-FR-012-14-AUNE, 2014.01.28. dátummal (2014.01.28) készített anyag a nevezett termékkel kapcsolatban.


No AT-0601-0422/2014 edition 2 dated 21.08.2014
issued by CNBOP-PIB Technical Approval Department
Technical documentation related to the product from 2014
FIRES-FR-012-14-AUNE dated 28.01.2014 prepared by Fires, s.r.o.

A fent nevezett termék teljesítménye megegyezik a meghatározott teljesítményi feltételeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011. számú (EU) rendeletnek megfelelően, a fenti gyártó kizárólagos felelősségében lett kiállítva.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Siedlec 2016-04-08

Dátum
Data of issue



Tulajdonos
Owner